SATO SHOUJI INC.

デジタル EC メーター HIGH

低価格を追求した汎用型導電率計。SS 製ピンセンサー搭載で、素早く信頼できる導電率測定！

- 水没しても水に浮く、IP67防水規格準拠
- 導電率測定範囲： 0 ～ 19.90 mS/cm
- ステンレススチール製ピンセンサー
- 自動温度補償機能 (ATC) 搭載
- 校正液カップとして使用できる透明キャップつき

仕様

型番	デジタル EC メーター HIGH
表示	3.5 桁 LCD 表示（デジタル表示）
測定範囲	0.00 ～ 19.90 mS/ ㎝
分解能	0.1 mS/ ㎝
測定精度	± 1 % フルスケール（±2% 10 mS/cm 以上）
温度補償	自動温度補償機能 (ATC)
校正ポイント	1
機能	ホールド機能、オートパワーオフ
電極	高寿命センサー、交換不可
電源	ボタン型電池（LR×44)×4 個
防水保護等級	IP67 規格準拠
動作温度範囲	0 ～ 50℃
寸法・重量	L163×W45×H30mm、90g(本体のみ)
付属品	テスト電池 (搭載済)、取扱説明書

主な用途

- 水耕栽培、ガーデニング、農業に
- 養殖、水族館、アクアリウムに
- プールの水質測定、教育分野に
- 上下水道、排水、汚水処理の管理に
- 電気メッキ、印刷、写真現像など

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは少し異なる場合がございます。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622
FAX : 044-738-0623
ホームページ : http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック : http://satotech.com/

このカタログの記載内容は 2010 年 12 月現在のものです。